

PROWHITE

PW-VTD-01

Tek istasyon - kompakt, zeminde duran sistem



Kontrollü tek Vettermann istasyonu.

Görünüm değişimi ve kesik kenar mekanik hasar testleri için geliştirilmiş tek tamburlu sistem; fiziksel devir sayacı, temassız emiş nozulu ve 4,3 inç dokunmatik kontrolör içerir.

İstasyon	Yerleşim	Kontrol
1	Tekli	4,3 inç dokunmatik kontrolör

Parametre	Teknik özellik
Tambur	730 ± 10 mm iç çap; 270 ± 5 mm iç derinlik
Hareket	16 ± 1 dev/dak; her 5 dakikada otomatik yön değişimi
Metot setleri	ISO 23106 A14 ve ISO 10833 E06 test topları
Boyutlar / ağırlık	Yakl. 1.100 x 800 x 1.300 mm / 210 kg
Elektrik	220-240 V, 50/60 Hz, tek faz; ≤1,5 kW

PROWHITE

PW-VTD-03

Üç istasyon - tek sıralı laboratuvar sistemi



Üç tambur, yan yana erişim.

Üç bağımsız istasyon ortak bir şaseyi ve kontrol arayüzünü paylaşır. Paralel test için her tamburda ayrı tahrik, devir sensörü, kapı emniyeti, metot seti ve emiş hattı bulunur.

İstasyon	Yerleşim	Kontrol
3	3 x 1	Ortak 7 inç HMI

Parametre	Teknik özellik
Tambur	730 ± 10 mm iç çap; 270 ± 5 mm iç derinlik
Hareket	16 ± 1 dev/dak; her 5 dakikada otomatik yön değişimi
Metot setleri	ISO 23106 A14 ve ISO 10833 E06 test topları
Boyutlar / ağırlık	Yakl. 2.850 x 900 x 1.450 mm / 590 kg
Elektrik	380-415 V, 50/60 Hz, üç faz; ≤5,5 kW

PROWHITE

PW-VTD-06

Altı istasyon - üç sütun, iki sıra



Altı bağımsız test konumu.

3 x 2 yerleşim, istasyon bazında hız, devir, emiş ve güvenlik kontrolünü korurken laboratuvar kapasitesini artırır. Üst sıra için top yükleme desteği ve erişim platformu tasarıma dahildir.

İstasyon	Yerleşim	Kontrol
6	3 x 2	Ortak 7 inç HMI

Parametre	Teknik özellik
Tambur	730 ± 10 mm iç çap; 270 ± 5 mm iç derinlik
Hareket	16 ± 1 dev/dak; her 5 dakikada otomatik yön değişimi
Metot setleri	ISO 23106 A14 ve ISO 10833 E06 test topları
Emiş	Altı kontrollü hat; aktif nozul başına ≥25 L/s doğrulama
Boyutlar / ağırlık	Yakl. 2.850 x 950 x 1.850 mm / 1.080 kg
Elektrik	380-415 V, 50/60 Hz, üç faz; ≤10,5 kW

İki kontrollü metot seti

- ISO 23106:2025 - istasyon başına 14 kauçuk pimli A14 test topu
- ISO 10833:2025 - istasyon başına 6 kauçuk pimli E06 test topu ve sürekli emiş

TEKLİF İSTEYİN

info@prowhite.com.tr
Fiyat bilgisi genel broşürde yayımlanmaz.